

Серия ФОРА 33 10-100 кВА

Высоконадежные системы защиты электропитания с возможностью масштабирования времени автономной работы



Моноблочные ИБП ИМПУЛЬС серии ФОРА мощностью от 10 до 100 кВА выполнены по технологии двойного преобразования энергии (онлайн) и предназначены для максимальной защиты критичной нагрузки от любых проблем с электропитанием - от различных помех до полного пропадания напряжения питающей сети. ИБП серии ФОРА поддерживают возможность резервирования N+1 для защиты критически важных нагрузок.

Область применения



ЦОД и серверное оборудование



АСУ ТП



Энергетическое оборудование



Рабочие станции



Периферийное оборудование



Телекоммуникационное оборудование и оборудование связи

Преимущества

- Высокий КПД — 96%.
- Высокий входной коэффициент мощности, >0.99.
- Низкий коэффициент искажений входного тока, THDi<3%.
- Интеллектуальное управление зарядом.
- АКБ, обеспечивающее максимальный срок службы батарей.
- «Холодный старт» (запуск от АКБ).
- Самые компактные ИБП мощностью 60 и 100 кВА.
- Выходной коэффициент мощности = 1.
- Параллельное подключение до 4-х устройств.
- 7" сенсорный LCD дисплей.
- Высокая надежность ИБП для критически важных потребителей.
- Возможность «горячей» замены АКБ за счёт их установки в металлические кассеты.

Технические характеристики ФОРА 33 10-40

МОДЕЛЬ		ФОРА 3310 ФОРА Н 3310	ФОРА 3315 ФОРА Н 3315	ФОРА 3320 ФОРА Н 3320	ФОРА 3330 ФОРА Н 3330	ФОРА 3340 ФОРА Н 3340
Артикул		FO10331 FO10332	FO15331 FO15332	FO20331 FO20332	FO30331 FO30332	FO40331 FO40332
Мощность, кВА/кВт		10/10	15/15	20/20	30/30	40/40
ВХОД						
Подключение		Трехфазное (3P + N + PE)				
Номинальное напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)				
Допустимый диапазон входных напряжений	Диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В	304 ... 478 (линейное напряжение)				
	Допустимая нижняя граница входного напряжения, В	228 ... 304 (линейная зависимость снижения доступной выходной мощности до 75% при снижении входного напряжения в данном диапазоне)				
Допустимый диапазон входной частоты, Гц		40 ... 70				
Входной коэф. мощности		≥ 0.99				
Максимальный входной ток (при номинальном напряжении 400В), А		18	28	35	55	70
Суммарный коэф. гармонических искажений вход. тока THDi		< 3 % (100% линейная нагрузка)				
Допустимый диапазон напряжений байпаса		Верхний предел напряжения байпаса +25% ... +10%: настраивается, по умолчанию: +15% Нижний предел напряжения байпаса -40% ... -10%: настраивается, по умолчанию: -20%				
Совместная работа с генератором		Поддерживается				
ВЫХОД						
Подключение		Трехфазное (3P + N)				
Номинальное выход. напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)				
Выходной ток (400В), А		15	23	30	45	60
Выходной коэффициент мощности		1				
Стабильность напряжения		< 5% (при сбросе/набросе нагрузки 20% - 80% - 20%)				
Время восстановления		< 20 мсек (при сбросе/набросе нагрузки 0% - 100% - 0%)				
Номинальная выходная частота, Гц	Нормальный режим (синхронизация с входной сетью)	50/60 ± 3 (настраивается в диапазоне ± 0.5 ... 5)				
	Режим АКБ	50/60 ± 0.1%				
Скорость слежения за частотой байпаса		0.5 Гц/сек (настраивается в диапазоне 0.5 ... 3 Гц/сек)				
Крест-фактор		3:1				
Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu		≤ 1% при линейной нагрузке ≤ 5% при нелинейной нагрузке				
Угол сдвига фаз		120° ± 0.5°				
Форма сигнала		Чистая синусоида				
Время переключения, мс	Нормальный режим - режим АКБ	0				
	Нормальный режим <-> режим байпас	0				
КПД	Нормальный режим	> 96%				
	Режим АКБ	> 96%				
	ECO режим	98%				
АКБ						
Параметры встроенных АКБ (VRLA)		12В/9Ач внешние	12В/9Ач внешние	12В/9Ач внешние	12В/9Ач внешние	12В/9Ач внешние
Количество встроенных АКБ		3*40 нет	3*40 нет	3*40 нет	3*40 нет	3*40 нет

МОДЕЛЬ		ФОРА 3310 ФОРА Н 3310	ФОРА 3315 ФОРА Н 3315	ФОРА 3320 ФОРА Н 3320	ФОРА 3330 ФОРА Н 3330	ФОРА 3340 ФОРА Н 3340
Номинальное напряжение шины АКБ, В		±180 ... ±300В со средней точкой (по умолчанию ±240В, при ±180В дерейтинг 0.8, при ±192/204В дерейтинг 0.9)				
Время резервирования (при типичной нагрузке), мин		зависит от конфигурации АКБ				
Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типовое), час		8				
Напряжение поддерживающего (Float) подзаряда, В/эл.		2.10 ... 2.35 (настраивается, по умолчанию 2.25)				
Напряжение ускоренного (Boost) подзаряда, В/эл.		2.30 ... 2.45 (настраивается, по умолчанию 2.40)				
Максимальный ток заряда АКБ, А (настраивается)		3.5	5.2	7	10.4	14
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Перегрузочная способность	Нормальный режим / Режим АКБ	<p>< 110%: переход на байпас / отключение через 60 мин 111% ... 125%: переход на байпас / отключение через 10 мин 126% ... 150%: переход на байпас / отключение через 1 мин > 150%: переход на байпас / отключение через 200 мсек</p> <p>> 125%: время работы не ограничено 126% ... 130%: отключение через 10 мин 131% ... 150%: отключение через 1 мин 151% ... 400%: отключение через 1 сек > 400%: отключение через 200 мсек</p>				
	Режим байпаса					
Защита от короткого замыкания на выходе		Отключение ИБП				
Перегрев		<p>Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП</p>				
Низкий заряд АКБ		Сигнал тревоги и отключение ИБП				
Аварийное отключение по внешнему сигналу (EPO)		Отключение ИБП				
Индикация (аудио и визуальная)		Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ				
Встроенные коммуникационные интерфейсы		RS232, EPO, RS485, USB, Smart-слот, Сухие контакты, Ethernet (встроенный Веб-интерфейс с поддержкой SNMP/IoT), «Холодный старт» (опционально), карта параллельной работы (опционально), датчики темп. АКБ и окр. Среды (опционально)				
Параллельная работа		до 4-х ИБП				
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА						
Температура эксплуатации		0...+40 °С				
Температура хранения		-40...+70 °С				
Допустимая влажность		0 ... 95 % при 0...40 °С (без конденсации)				
Степень защиты оболочки		IP20				
Высота установки над уровнем моря, м		< 1000 (100% нагрузка), снижение выходной мощности на 1% на каждые 100 метров свыше 1000 м (макс высота 2000м)				
Уровень шума при полной нагрузке		< 58 дБА на расстоянии 1 м		< 65 дБА на расстоянии 1 м		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Габариты (ШхГхВ), мм		501x865x922 250x670x650				501x865x922 250x925x650
Масса (без АКБ), кг		143 43	143 43	143 43	153 53	155 66
СТАНДАРТЫ						
Безопасность		IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1				
ЭМС		IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8				

Технические характеристики ФОРА 33 10-40 (40-80 АКБ)

МОДЕЛЬ		ФОРА 3310-40	ФОРА 3315-40	ФОРА 3320-40	ФОРА 3330-80	ФОРА 3340-80
Артикул		FO10333	FO15333	FO20333	FO30333	FO40333
Мощность, кВА/кВт		10/10	15/15	20/20	30/30	40/40
ВХОД						
Подключение		Трехфазное (3P + N + PE)				
Номинальное напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)				
Допустимый диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В	Диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В	304 ... 478 (линейное напряжение)				
	Допустимая нижняя граница входного напряжения, В	228 ... 304 (линейная зависимость снижения доступной выходной мощности до 75% при снижении входного напряжения в данном диапазоне)				
Допустимый диапазон входной частоты, Гц		40 ... 70				
Входной коэффициент мощности		≥ 0.99				
Максимальный входной ток (при номинальном напряжении 380В), А		18	28	35	55	70
Суммарный коэффициент гармонических искажений входного тока THDi		< 3 % (100% линейная нагрузка)				
Допустимый диапазон напряжений байпаса		Верхний предел напряжения байпаса +25% ... + 10%: настраивается, по умолчанию: +15% Нижний предел напряжения байпаса -40% ... - 10%: настраивается, по умолчанию: -20%				
Совместная работа с генератором		Поддерживается				
ВЫХОД						
Подключение		Трехфазное (3P + N)				
Номинальное выходное напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)				
Выходной ток (380В), А		15	23	30	45	60
Выходной коэффициент мощности		1				
Стабильность напряжения		± 1%				
Отклонения напряжения при ступенчатом изменении нагрузки		< 5% (при сбросе/набросе нагрузки 20% - 80% - 20%)				
Время восстановления		< 20 мсек (при сбросе/набросе нагрузки 0% - 100% - 0%)				
Номинальная выходная частота, Гц	Нормальный режим (Синхронизация с входной сетью)	50/60 ± 3 (настраивается в диапазоне ± 0.5 ... 5)				
	Режим АКБ	50/60 ± 0.1%				
Скорость слежения за частотой байпаса		0.5 Гц/сек (настраивается в диапазоне 0.5 ... 3 Гц/сек)				
Крест-фактор		3:1				
Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu		≤ 1% при линейной нагрузке ≤ 5% при нелинейной нагрузке				
Угол сдвига фаз		120° ± 0.5°				
Форма сигнала		Чистая синусоида				
Время переключения, мс	Нормальный режим - режим АКБ	0				
	Нормальный режим <-> режим байпаса	0				
КПД	Нормальный режим	> 96%				
	Режим АКБ	> 96%				
	ECO режим	98%				
АКБ						
Параметры встроенных АКБ (VRLA)		12В/9Ач	12В/9Ач	12В/9Ач	12В/9Ач	12В/9Ач
Количество встроенных АКБ		40	40	40	2*40	2*40
Номинальное напряжение шины АКБ, В		±180 ... ±300В со средней точкой (по умолчанию ±240В, при ±180В дерейтинг 0.8, при ±192/204В дерейтинг 0.9)				

МОДЕЛЬ		ФОРА 3310-40	ФОРА 3315-40	ФОРА 3320-40	ФОРА 3330-80	ФОРА 3340-80
Время резервирования (при типичной нагрузке), мин		15	8	5	8	5
Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типичное), час		8				
Напряжение поддерживающего (Float) подзаряда, В/эл.		2.10 ... 2.35 (настраивается, по умолчанию 2.25)				
Напряжение ускоренного (Boost) подзаряда, В/эл.		2.30 ... 2.45 (настраивается, по умолчанию 2.40)				
Максимальный ток заряда АКБ, А (настраивается)		3.5	5.2	7	10.4	14
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Перегрузочная способность	Нормальный режим / Режим АКБ	<p>< 110%: переход на байпас / отключение через 60 мин 111% ... 125%: переход на байпас / отключение через 10 мин 126% ... 150%: переход на байпас / отключение через 1 мин > 150%: переход на байпас / отключение через 200 мсек</p>				
	Режим байпаса	<p>> 125%: время работы не ограничено 126% ... 130%: отключение через 10 мин 131% ... 150%: отключение через 1 мин > 150%: отключение через 200 мсек</p>				
Защита от короткого замыкания на выходе		Отключение ИБП				
Перегрев		<p>Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП</p>				
Низкий заряд АКБ		Сигнал тревоги и отключение ИБП				
Аварийное отключение по внешнему сигналу (EPO)		Отключение ИБП				
Индикация (аудио и визуальная)		Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ				
Встроенные коммуникационные интерфейсы		RS232, EPO, RS485, USB, Смарт-слот, Сухие контакты, Ethernet (встроенный Веб-интерфейс с поддержкой SNMP/IoT), «Холодный старт» (опционально), карта параллельной работы (опционально), датчики темп. АКБ и окр. Среды (опционально)				
Параллельная работа		до 4-х ИБП				
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА						
Температура эксплуатации		0...+40 °С				
Температура хранения		-40...+70 °С				
Допустимая влажность		0 ... 95 % при 0...+40 °С (без конденсации)				
Степень защиты оболочки		IP20				
Высота установки над уровнем моря, м		< 1000 (100% нагрузка), снижение выходной мощности на 1% на каждые 100 метров свыше 1000 м (макс высота 2000м)				
Уровень шума при полной нагрузке		< 58 дБА на расстоянии 1 м		< 65 дБА на расстоянии 1 м		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Габариты (ШхГхВ), мм		250 x 934 x 711			350 x 934 x 1201	
Масса (без АКБ), кг		53	53	53	90	90
СТАНДАРТЫ						
Безопасность		IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1				
ЭМС		IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8				

Технические характеристики ФОРА 33 60-100

МОДЕЛЬ		ФОРА 3360	ФОРА Н 3360	ФОРА Н 33100
Артикул		FO60331	FO60332	FO10432
Мощность, кВА/кВт		60/60	60/60	100/100
ВХОД				
Подключение		Трехфазное (3P + N + PE)		
Номинальное напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)		
Допустимый диапазон входных напряжений	Диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В	304 ... 478 (линейное напряжение)		
	Допустимая нижняя граница входного напряжения, В	228 ... 304 (линейная зависимость снижения доступной выходной мощности до 75% при снижении входного напряжения в данном диапазоне)		
Допустимый диапазон входной частоты, Гц		40 ... 70		
Входной коэффициент мощности		≥ 0.99		
Максимальный входной ток (при номинальном напряжении 400В), А		109	109	185
Суммарный коэффициент гармонических искажений входного тока THDi		< 3 % (100% линейная нагрузка)		
Допустимый диапазон напряжений байпаса		Верхний предел напряжения байпаса +25% ... + 10%: настраивается, по умолчанию: +15% Нижний предел напряжения байпаса -40% ... - 10%: настраивается, по умолчанию: -20%		
Совместная работа с генератором		Поддерживается		
ВЫХОД				
Подключение		Трехфазное (3P + N)		
Номинальное выходное напряжение, В		380/400/415 (линейное напряжение)		
Выходной ток (400В), А		87	87	145
Выходной коэффициент мощности		1		
Стабильность напряжения		± 1%		
Отклонения напряжения при ступенчатом изменении нагрузки		< 5% (при сбросе/набросе нагрузки 20% - 80% - 20%)		
Время восстановления		< 20 мсек (при сбросе/набросе нагрузки 0% - 100% - 0%)		
Номинальная выходная частота, Гц	Нормальный режим (синхронизация с входной сетью)	50/60 ± 3 (настраивается в диапазоне ± 0.5 ... 5)		
	Режим АКБ	50/60 ± 0.1%		
Скорость слежения за частотой байпаса		0.5 Гц/сек (настраивается в диапазоне 0.5 ... 3 Гц/сек)		
Крест-фактор		3:1		
Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu		≤ 1% при линейной нагрузке ≤ 5% при нелинейной нагрузке		
Угол сдвига фаз		120° ± 0.5°		
Форма сигнала		Чистая синусоида		
Время переключения, мс	Нормальный режим - режим АКБ	0		
	Нормальный режим <-> режим байпас	0		
КПД	Нормальный режим	> 96%		
	Режим АКБ	> 96%		
	ECO режим	98%		
АКБ				
Параметры встроенных АКБ (VRLA)		12В/9Ач	внешние	внешние
Количество встроенных АКБ		4*40	нет	нет
Номинальное напряжение шины АКБ, В		±180 ... ±300В со средней точкой (по умолчанию ±240В, при ±180В дерейтинг 0.8, при ±192/204В дерейтинг 0.9)		

МОДЕЛЬ		ФОРА 3360	ФОРА Н 3360	ФОРА Н 33100
Время резервирования (при типичной нагрузке), мин		Зависит от конфигурации АКБ		
Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типичное), час		8		
Напряжение поддерживающего (Float) подзаряда, В/эл.		2.10 ... 2.35 (настраивается, по умолчанию 2.25)		
Напряжение ускоренного (Boost) подзаряда, В/эл.		2.30 ... 2.45 (настраивается, по умолчанию 2.40)		
Максимальный ток заряда АКБ, А (настраивается)		21	21	35
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Перегрузочная способность	Нормальный режим / Режим АКБ	< 110%: переход на байпас / отключение через 60 мин 111% ... 125%: переход на байпас / отключение через 10 мин 126% ... 150%: переход на байпас / отключение через 1 мин > 150%: переход на байпас / отключение через 200 мсек		
	Режим байпаса	> 125%: время работы не ограничено 126% ... 130%: отключение через 10 мин 131% ... 150%: отключение через 1 мин > 150%: отключение через 200 мсек		
Защита от короткого замыкания на выходе		Отключение ИБП		
Перегрев		Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП		
Низкий заряд АКБ		Сигнал тревоги и отключение ИБП		
Аварийное отключение по внешнему сигналу (ЕРО)		Отключение ИБП		
Индикация (аудио и визуальная)		Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ		
Встроенные коммуникационные интерфейсы		RS232, EPO, RS485, USB, Smart-слот, Сухие контакты, Ethernet (встроенный Веб-интерфейс с поддержкой SNMP/IoT), «Холодный старт» (опционально), карта параллельной работы (опционально), датчики темп. АКБ и окр. Среды (опционально)		
Параллельная работа		до 4-х ИБП		
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА				
Температура эксплуатации		0...+40 °С		
Температура хранения		-25...+70 °С		
Допустимая влажность		0 ... 95 % при 0...+40 °С (без конденсации)		
Степень защиты оболочки		IP20		
Высота установки над уровнем моря, м		< 1000 (100% нагрузка), снижение выходной мощности на 1% на каждые 100 метров свыше 1000 м (макс высота 2000м)		
Уровень шума при полной нагрузке		< 65 дБА на расстоянии 1 м		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Габариты (ШхГхВ), мм		500x865x1250	250x924x650	380x1170x900
Масса (без АКБ), кг		200	85	95
СТАНДАРТЫ				
Безопасность		IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1		
ЭМС		IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8		